

GRAFFITI-FJERNER

Stærk

Fjerner spraydåse-lakker, tusch, en-komponent maling mv. Graffiti-fjerner ødelægger normalt ikke de bestående overflader såsom formica, hærdede malinger, vinyl, linoleum mm.



FORDELE:

- Fjerner dåselak og maling uden at ødelægge overfladen
- Kan bruges oven på Skyggefjerner, for at holde på den
- Trækker sod ud af fuger
- Brug hedtvandsrensere ved udendørs graffiti afrensning
- Rekvirer graffiti folder med metodediagram og overfladeskema på www.knudedan.dk

DOSERING:

UFORTYNDET.

Omrystes før brug.

pH-værdi i brugsopløsning: max. 11

GODKENDELSER:



Udviklet i samarbejde med Teknologisk Instituts's afdelinger for byggeteknik og overfladeteknik.

BEMÆRK!

AGGRESSIVT:

Foretag altid en frimærkeprøve, hvis der er tvivl om underlagets holdbarhed.

ARBEJDS-METODER:

Graffiti-Fjerner Stærk påføres med svamp, børste eller pensel.

Reaktionstid 2-15 minutter. Brug evt. blå skurenylon til bearbejdning.

Afskylles med vand eller afvaskes med klude, som skylles op i rent vand.

Bemærk!

Graffiti-Fjernereren kan være 2. trin i en 3 trins proces, når den ikke kan klare opgaven alene.

Trin 1: Tykke lag graffiti-maling fjernes med Malingsfjerner Type 1 (kun på overflader der tåler opløsningsmidler).

Trin 2: Overfladen bearbejdes med Graffiti-Fjerner som ovenfor beskrevet.

Trin 3: Spor efter graffiti afrensning, kan fjernes med enten alkalisk eller surt middel, afhængig af overfladen.

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET/AF:

14/12-2015/GK

VARENUMMER:

70100401